

Ficha Técnica

UltraFijador al Agua.

Descripción del Producto: UltraFijador al Agua es un producto formulado con emulsiones acrílicas de gran penetración, para ser usado en interiores o exteriores como base acondicionadora de superficies de mampostería, ladrillo, fibrocemento, revoques, yeso o a la cal, etc.

Se utiliza para emparejar la absorción en superficies corregidas con enduido o morteros, fijar superficies de mampostería nueva y ladrillos a la vista. Es resistente a la alcalinidad, antihongos y es antihumedad.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Color: Transparente.

Textura: Mate.

Volumen: Sólidos Aprox. 12 %

Peso Específico: Aprox. 1.0 gr/ml

VOC: no corresponde

Almacenaje: 2 años.

Flashpoint: no corresponde

	Espesor de película seca por mano (μ)	Rendimiento teórico (m2 /l)
Rango	10 - 20	12 - 6
Recomendado	15	8

Usos y Datos de Aplicación

El UltraFijador al Agua se aplica en una sola mano utilizando pincel, rodillo o soplete, siempre diluido según las características de la superficie. Para paredes nuevas con alta absorción, mezcle 1 parte de sellador con 2 partes de agua; en paredes pintadas con remiendos de revoque, use 1 parte de sellador con 3 partes de agua; y para paredes pintadas en buen estado que necesiten sellado, diluya 1 parte de sellador en 5 partes de agua. Los utensilios deben limpiarse con agua y jabón después de la aplicación. Es importante que la temperatura ambiente durante la aplicación y el secado sea superior a 5°C.

Preparación de la Superficie

En los caso de superficies nuevas debemos Eliminar el polvillo que pueda haber quedado en la pared empleando un cepillo de cerdas y un trapo humedecido con agua. Dejar secar y aplicar una mano de Ultrafijador diluido. Por otro lado, cuando nos encontramos con superficies viejas tenemos que remover la pintura vieja, desprendida, suelta, descascarada, agrietada o ampollada, por medio de arenado, cepillo eléctrico, cepillo de alambre y/o espátula. Luego proceder como para superficies nuevas. En caso de superficies muy engrasadas, lavar con agua y detergente. Enjuagar y dejar secar bien antes de aplicar.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.

 Ultracoatings  info@ultracoatings.com.ar  www.ultracoatings.com.ar  Wpp: 11-4448-3311